



## PELLET



Sacchetto da Kg 15  
Bancale da 70 sacchetti  
(Kg 1050)



Dimensioni bancale:  
base 95 cm x 120 cm,  
altezza 170 cm.

### SCHEDA TECNICA PELLET

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORI binderholz
Diametro (D)	mm	6 (±1)
Lunghezza (L)	mm	da c.a 5 a 25
Contenuto idrico (M)	%tq	c.a 6,5%
Ceneri (A)	%ss	0,19
Durabilità meccanica (DU)	%tq	98,9
Particelle fini (< 3,15 mm)	%tq	0,3
Additivi	%ss	assenti
Potere calorifico	MJ/Kg tq	19 MJ/Kg = 4538 kcal/kg = 5,28 KWh/kg
Densità apparente (BD)	kg/m³	670
Temp. di fusione delle ceneri (DT) ceneri prodotte a 815 °C	°C	1450



Il pellet prodotto da **Binderholz** è dotato della certificazione europea per il pellet di legno **ENplus A1** emanata dall'**EPC** (European Pellet Council) che rappresenta l'industria europea del pellet. **ENplus A1** garantisce la migliore qualità del prodotto imponendo elevati requisiti e rigidi controlli.

## BRICCHETTO



Confezione da Kg 10  
Bancale da 100 confezioni  
(Kg 1000)



Dimensioni bancale:  
base 95 cm x 120 cm,  
altezza 120 cm.

### SCHEDA TECNICA BRICCHETTO

Diametro	ca. 9 cm
Lunghezza	ca. 26 cm
Densità	1,20 kg/dm3
Umidità	8%
Cenere	0,20%
Calore	18,9 Mj/kg - 4.514 Kcal/kg - 5,25 Kwh/kg
Zolfo	< 0,01%
Azoto	0,06%
Cloro	< 0,01%

Basso contenuto di umidità ed elevata compattezza conferiscono al **bricchetto Binderholz** altissimo potere calorifico e bassissimo residuo cenere.



### binderholz

tiptop timber

**Binderholz**, azienda austriaca leader a livello europeo nel settore del legno massiccio, produce **Pellet** e **Bricchetti** utilizzando esclusivamente segatura di legno vergine scortecciato a base di **abete rosso**. La vasta produzione di segati esportati in tutto il mondo consente una costante disponibilità di materia prima selezionata proveniente dalle proprie segherie.

Controlli costanti dei requisiti chimici e fisici della materia prima e del prodotto finito, l'assenza di additivi, oltre al monitoraggio dei processi di produzione e della logistica, sono la garanzia di un sistema trasparente che ci consente di offrire il **più alto standard qualitativo**.

